

# KOMAD 6201

## površinski aktivna mikstura



### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	bistra, viskozna tečnost
MSZ EN ISO 3675:2000 [g/cm <sup>3</sup> ]	0.993
Kinematska viskoznost na 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	95
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	max. -16
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	min. 65
Sadržaj vode (KF - Coulometria) [masa %]	max. 0.5

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

### Uputstvo o čuvanju i rukovanju

Čuvajte u originalnom spremniku u suhom, dobro prozračenom prostoru.

Čuvati dalje od direktnog plamena i drugih izvora paljenja.

Zaštitite od direktnih sunčevih zraka.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda pridržavajte se uputstva o zaštiti na radu i ekoloških propisa koji se odnose na proizvode od mineralnih ulja.

Za dalje pojedinosti pročitajte Sigurnosno-tehnički list proizvoda.

Preporučena temperatura miješanja i pumpanja je 30-40 °C.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 12 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: -10°C - +35°C